

Leveransdeklaration - Parhus 2014 2-plan

Avseende byggnation på fastigheten Tyresö Kumla 3:242 Malmstigen 3

| | |
|---------------------------------|---|
| Ytterväggar & gavlar | 22x145 dubbelspontad ytterväggs panel, samt puts enl ritning, färdig målad med vit färg Spikläkt 15 mm Spikläkt 22 mm Vindskyddsfolie 195x45 mm regel Isolering 195 mm 0,20 plastfolie, åldersbeständig 70x45 mm regel Isolering 70 mm 10 mm osb 13 mm gips 2x13 mm gips samt lecka stomme mellan husen. |
| Yttertak | Takpapp samt gräsbeklädnad/sedumtak Råsponts undertak 21x 95 mm . Takstol cc 900 500 mm lösull i i taket. 0,2 mm Åldringsbeständig plastfolie 22x70 mm glespanel c/c 450 mm 13 mm gips |
| Golvbjälklag | Betong platta på mark med golvvärme Parkettgolv Ek 14mm i alla torra utrymmen. |
| Mellanbjälklag | Parkettgolv Ek 14 mm i alla torra utrymmen 22 mm golvspånskiva spåntad (i bad impregnerad). Bjälklag cc 900 45x220mm 100 mm Mineralullsskivor i mellanbjälklag som stegisolering 1000 mm från yttervägg fullisolering Glespanel 22x95 mm 13 mm gips innertak |
| Fönster | Vitmålade fönster, vridbara med 3-glas energi isolerruta Fönsterstorlek enl ritning Fönsterbänkar sten/marmor. |
| Fönsterdörr | Enl ritning Cylinderlås |
| Ytterdörrar | 1 st 10x21 med vitmålad foder ut och invändigt Trycke och nyckelskylt Tillbehörssats Assa 2000 med cylindrar. |
| Innerväggar | 45x70 mm regelstomme c/c 450 mm Samtliga innerväggar isolerade med 70 mm mineralull 10 mm s osb skiva på ömse sidor 13 mm gips på ömse sidor. |
| Innerväggar (Bärande) | Tak och golvreglar 45x95 mm Regel 45x95 mm + Min.ull 70 mm osb skiva 10 mm båda sidor Gipsskiva 13 mm båda sidor |
| Innerdörrar | Vitmålade formpressade innerdörrar.. |

Leveransdeklaration - Parhus 2014 2-plan

| | |
|-------------------------------|---|
| | st 9x21 st 8x21 Innerdörrs karmar i vitt. Trycke och nyckelskylt |
| Skåpinredning (kök) | Skåp typ: Kvik , enl ritning Bänkskiva i massiv Ek Rostfri diskbänksplåt med vattenlås. |
| Garderobsinredning | Skåp typ: Kvik Slät vitmålad lucka Kontinentalhöjd Handtag |
| Taklist | Slät 21x56 mm. Målas vitt |
| Golvsockel | Slät 15x70 mm. Målas vitt |
| Foder | Slät 15x70 mm. Målas vitt |
| Ventilation | Frånluft via frånluftsvärmepump Tilluft via freshventiler i yttervägg |
| Varmvatten | Varmvattenberedare i frånluftsvärmepump |
| Värmekälla | Frånluftsvärmepump Nibe F750 |
| Värmedistribution | Vattenburen golvvärme bottenplan, radiatorer till överplan |
| Tvättbänk | Enligt ritning |
| Trappa | Invändig, täckt trappa vagnstyken i furu vitmålade. trappsteg och erforderliga spaljéer och räcken i ek |
| Hushållsmaskiner | Siemens Inbyggnadsugn Inbyggnadshäll Fläkt, inbyggd Hel Kyl/frys Diskmaskin Mikrovågsugn Tvättmaskin Torktumlare |
| VVS-Artiklar | Kök & Tvätt FM Mattsson 1 st diskbänksblandare med avst. & hög pip 1 st Tvättbänksblandare med avst. 1 St vattenutkastare 400 mm 1 st vattenmätarkonsol Lilla WC/Dusch FM Mattsson 1 st blandare och vattenlås 1 st Duschset 1 st Duschblandare kromad 1 st IFÖ WC stol vit 1 st Handdukstork Kommod samt handfat från Kvik. 10.000 kr |

Leveransdeklaration - Parhus 2014 2-plan

Stora WC/Bad FM Mattsson

1 st blandare och vattenlås
1 st badkar Gustavsberg 170 cm vit.
1 st badkars blandare kromad
1 st IFÖ WC stol vit
1 st Handdukstork
Bad rumsmöbel från Kvik. 15.000 kr

Övrigt

Carport i länga enl ritning
1 st förråd enl ritning

Utvändigt altandäck och spaljéer/plank enl ritning.
1 st entrétag
Hängrännor, stuprör samt övriga plåtgarneringar
Fabrikslackerade, svarta.
Erforderliga taksteg/taksäkerhet
Brevlåda
10-årigt Konsumentskydd via Bostadsgaranti AB
2 st Brandvarnare

Ritningar

Huvudritning (för bygglov)
Måttsett ritning till grund
Konstruktionsritningar
Monteringsritning
Köksritning

Vi bibehåller rätten att ändra materialval och märke/beteckningar utan att det skall påverka kvalitén.